





## Designvinyl-Fertigfußboden

**VinyLAN fixx** - einer für alle Fälle. Der ideale Bodenbelag für alle stark beanspruchten Räume. **VinyLAN fixx** eignet sich ganz speziell für Küchen, Essbereiche und Flure im privaten Wohnbereich oder öffentliche Gebäude, Büros, Praxen und Verkaufsfächen.

**VinyLAN fixx** ist mit einer strukturierten Oberfläche versehen. Sie erhalten diesen Boden entweder mit einer hochwertigen Nutzschicht in 0,30 mm oder mit einer extra starken Nutzschicht mit 0,55 mm. Diese extrem verschleiß- und abriebfesten Oberschichten, machen aus **VinyLAN fixx** einen wertbeständigen Hightech-Fußboden mit rundum bestechenden Produkteigenschaften. Durch perfekte Passgenauigkeit und ein lizenziertes Klicksystem im Handumdrehen verlegt.

Darüber hinaus unterliegt **VinyLAN fixx** einer ständigen, stichprobenartigen Qualitätskontrolle jeder einzelnen Lieferung und wird regelmäßig unter Prüfkammerbedingungen nach DIN EN 13419 und DIN EN 717-1 i.A emissionsgeprüft. **VinyLAN** ist recyclingfähig und kann bedenkenlos über den Hausmüll entsorgt werden.

| Technische Daten   |   |
|--|---|
| <p>Dekore<br/>Format in mm [Dielen]<br/>Kartoninhalt Dielen<br/>EURO-Paletteninhalt Dielen</p> <p>Nutzschicht<br/>Mittellage<br/>Gegenzug</p> <p>Belagsart nach EN 649<br/>Verbindungstechnik</p> <p><b>Prüfwerte</b></p> <p>Resteindruck nach konstanter Belastung in mm (EN 433)<br/>Trittschallwert EN-ISO 717-2 • DIN 52210-030 E1-T-PFLD</p> <p>Wärmedurchgangswiderstand (m<sup>2</sup>·K/W) DIN-EN 12524<br/>Lichtechtheit ISO 105-B02<br/>Flächengewicht (EN 430)</p> <p>Brandverhalten EN 19501<br/>Zigarettenglutbeständigkeit - EN 1399<br/>Chemikalieneinwirkung EN 423</p> <p>Antistatisch EN 1815 &lt; 2 kV<br/>Stuhlrolleneignung EN 425<br/>Auf Fußbodenheizung geeignet</p> <p>Beanspruchungsklasse Vinyl-Oberfläche nach EN 685<br/>Rutschhemmende Wirkung DIN 51130 • EN 13893<br/>Bauaufsichtliche Zulassung</p> | <p>Holzdekore<br/>1210 x 190 x 5 mm<br/>1,84 m<sup>2</sup><br/>58,88 m<sup>2</sup></p> <p>Steindekore<br/>605 x 305<br/>1,84 m<sup>2</sup><br/>73,60 m<sup>2</sup></p> <p>0,30/0,55 mm strukturierte und transparente Vinylnutzschicht ①<br/>Mehrere Vinylschichten mit einem Glasfasernetz verbunden ②<br/>Spezieller Vinylgegenzug mit directionalem Vinylpolymer ③</p> <p>Heterogener Virgin-Vinyl (keine Recyclingware)<br/>Leimlose UNICLIC Verbindung </p> <p>0,07 mm<br/>7 db</p> <p>0,038<br/>&gt; 6<br/>11000 g/m<sup>2</sup></p> <p>BFL s 1<br/>ja<br/>Gute Beständigkeit</p> <p>ja<br/>ja, mit Rollen Typ W (EN 12529)<br/>ja</p> <p>23 / 33; 34 / 42<br/>DIN = R10 • EN = DS: &gt; 0,30<br/>ja • Z-156.603-897</p>  |

- Sehr strapazierfähig
- Geringe Aufbauhöhe
- Pflegeleicht
- Sehr druckfest
- Stuhlrolleneignung
- Schall- und trittschalldämmend
- Kälte- und wärmeisolierend
- Feuchtraumgeeignet
- Fußbodenheizungsgeeignet
- Zigarettenglutbeständig

